



FIN-Window Classic-line 77+8
Alumínio-PVC

Casas modulares na Bélgica

Eficientes, ecológicas e à medida.

Construir casas sustentáveis e energeticamente eficientes é um dos grandes desafios da transição energética. Com o Mobble, a empresa belga homónima desenvolveu, em colaboração com a Universidade de Gante, um conceito inovador: casas ecológicas de madeira feitas a partir de componentes modulares. Pré-fabricadas na sua própria oficina, as unidades habitacionais inovadoras podem ser colocadas em terreno livre ou inseridas em espaços entre edifícios.

E a Finstral? Fornece as janelas, portas de correr elevatórias ou portas de entrada perfeitas para o efeito. Graças à gama modular e diversificada da Finstral, cada Mobble pode ser equipado de forma única e conforme os desejos do cliente. Ao mesmo tempo, os produtos garantem máximo isolamento térmico e acústico. Com o seu conceito modular, tanto a Finstral como a Mobble estabelecem, assim, novos padrões para um futuro energeticamente eficiente no setor da construção.

Tipo de edifício	Moradia unifamiliar, Apartamentos
Ano de construção	2021
Tipo de intervenção	Renovação, Obra nova
Projeto	dependendo do projeto
País	Bélgica
Zona	Eeklo
Localidade	Zottegem, Antwerpen, Ledeborg, Gent
Fotógrafo	Allison Rachel Johnstone







Casas modulares na Bélgica

Eficientes, ecológicas e à medida.

www.finstral.com/pt/referências/casas-modulares-na-bélgica/311-12145.html



Produtos utilizados

U_w - Coeficiente de transmissão térmica do elemento de janela

R_w - Características de isolamento acústico de uma janela

npd - no performance determined (desempenho não determinado)



FIN-Window Classic-line 77+8

Alumínio-PVC

U_w 1 folha em vidro duplo/triplo: 1,2 / 0,77 W/m²K

U_w 2 folhas em vidro duplo/triplo com batente móvel: 1,3 / 0,88 W/m²K

R_w standard: 32 (-2;-6) dB

R_w valor máximo: 45 (-1;-3) dB



FIN-Slide Step-line 158/168

Alumínio-PVC

U_w 1 folha em vidro duplo/triplo: 1,3 / 0,81 W/m²K

U_w 2 folhas em vidro duplo/triplo com batente móvel: 1,4 / 0,92 W/m²K

R_w valor máximo: 43 (-1;-5) dB

Fichas técnicas do produto e mais informações em www.finstral.com/variedade